Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<76>	NOIR	4,00	Z-	*	EPM	

COSSE RONDE//RING TERMINAL
TYPE M6 - DIAM. 6.4 mm ref:
+ thermo 6.4-50

Masse

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<34>	ROUGE	4,00	Z+	*	EP1	

Alimentation Batterie

COSSE RONDE//RING TERMINAL
TYPE M6 - DIAM. 6.4 mm ref:6466/8D120RD
+ thermo 6.4-50

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<84>	blanc ET MARRON	1,00	C	*	BF/R2	87

CONDENSEUR AC

01 Clips Ref 25640
01 PC 1 voie naturel
ref: 82810

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<57>	MARRON	1,50	V	1	BF/R1	87
<79>	NOIR	1,50	v	2	EPM	

Ventillation

PC 2 voies naturel ou T Réf:180907-0
02 Clips Réf:26032

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<80>	ORANGE	0,60	h2o	1	EP3	
<81>	NOIR	0,50	h2o	2	EPM	
<82>	BLANC	0,60	h2o	3	EP4	

PC 3 voies JFT NOIR
Réf: 282351-1
3 Clips CTP29936-3
3 Soul vert - LJ/2,8

H2O Gasoil

Capuchon Noir MTA Réf: 034020021

Pompe Gasoil

PC 2 voies Superseal NOIR
AMP 282 080-3
2 clips 1,71.5mm 282 110-1
2 Soul vert - LJ/2,8

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<1>	Noir	1,00	100	1	200	5
<2>	Blanc et Bleu	0,50	100	2	B	D3
<3>	Blanc	0,50	100	3	B	D1
<4>	Violet	0,50	100	4	B	H2
<5>	Gris et Noir	0,60	100	5	SV	3
<7>	Rouge et Noir	0,60	100	7	SV	1
<8>	Gris	0,60	100	8	EP2	
<14>	Blanc	2,50	100	14	S	1

MATE-N-LOK/1P UMNL PLUG HG NATL
Réf: 1-480703-0

Terminal Male Réf: CTP26807-3

098° UMNL PLUG HSG
Réf: 350720-1
Terminal Male Réf: CTP26807-3

Liaison moteur/Habitacle

Liaison moteur/Habitacle

Liaison moteur/Habitacle

PC 6 voies TYCO Réf: 280314
03 clips boîtier étanté Réf: 28640

P/C 2 voies Delphi ref: 2 Ref:38900-0
02 Languettes Ref: 375295-7

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<14>	Blanc	2,50	S	1	100	14
<56>	ROUGE	2,50	S	2	BF/F10	S
<55>	ROUGE	2,50	S	3	BF/F9	S

PASSE FIL CONIQUE TAPER 35

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<64>	Blanc	0,50	B	A1	M	6
<65>	Marron	0,50	B	A2	M	14
<66>	GRIS	0,50	B	B1	EP2	
<67>	Blanc BLEU	0,50	B	B3	300	1
<22>	Jaune et Gris	0,60	B	B4	200	7
<23>	Rose et Noir	0,60	B	C1	200	8
<21>	Marron	0,50	B	C2	200	6
<68>	Orange	0,50	B	C4	EP3	
<3>	Blanc	0,50	B	D1	100	3
<19>	Bleu et Noir	0,50	B	D2	200	4
<2>	Blanc et Bleu	0,50	B	D3	100	2
<27>	Bleu et Jaune	0,60	B	E1	D	D
<20>	Blanc et Bleu	0,50	B	E2	D	A
<26>	Rouge et Blanc	0,60	B	E4	D	C
<25>	Blanc et Noir	0,60	B	F1	D	B
<29>	Vert et Noir	0,60	B	F3	B	F
<28>	Jaune et Blanc	0,60	B	G1	D	E
<17>	Vert	0,50	B	G3	200	2
<61>	BLEU et Jaune	0,50	B	G4	BF/RC	85
<4>	Violet	0,50	B	H2	100	4
<16>	Orange	0,50	B	H3	200	1
<58>	GRIS	0,50	B	H4	BF/R1	85
<72>	BLANC et bleu	1,00	B	J1	P	2
<59>	ROUGE ET BLANC	0,50	B	J3	BF/R4	85
<63>	BLANC ET NOIR	0,50	B	J4	BF/R2	85
<73>	Vert et noir	0,50	B	K2	M	7
<50>	BLANC	0,50	B	K4	BF/F6	S
<42>	ROUGE	0,50	B	L1	BF/F3	S
<44>	ROUGE	1,00	B	L2	EP5	
<45>	ROUGE	1,00	B	L3	EP5	
<74>	Noir	1,00	B	M1	EPM	
<75>	Noir	1,00	B	M2	EPM	

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<20>	Blanc et Bleu	0,50	D	A	B	E2
<25>	Blanc et Noir	0,60	D	B	B	F1
<26>	Rouge et Blanc	0,60	D	C	B	E4
<27>	Bleu et Jaune	0,60	D	D	B	E1
<28>	Jaune et Blanc	0,60	D	E	B	G1
<29>	Vert et Noir	0,60	D	F	B	F3

CALCULATEUR

PC 40 voies Micro Ref 954-056-310
C1 connecteur 40 Ref 963-040
C2 connecteur 40 Ref 963-040
C3 connecteur 40 Ref 963-040
C4 connecteur 40 Ref 963-040
C5 connecteur 40 Ref 963-040

capteur pédale

PC 6 voies DELPHI NOIR Ref:1928689
6 Clips 1928688
6 Soul 1922351/25

capteur vitesse

PC 3 voies étanche NATIONAL TYCO Réf:282385-1
03 Clips GDH Réf:28640
03 Sacs Réf:281934-2

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<72>	Rouge et Noir	0,60	SV	1	100	7
<83>	GRIS	0,60	SV	2	EP2	
<5>	Gris et Noir	0,60	SV	3	100	5

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<51>	BLANC	0,75	M	1	BF/F6	S
<77>	NOIR	0,75	M	4	EPM	
<78>	NOIR	0,50	M	5	EPM	
<64>	Blanc	0,50	M	6	B	A1
<73>	Vert et noir	0,50	M	7	B	K2
<65>	Marron	0,50	M	14	B	A2
<42>	ROUGE	0,75	M	16	BF/F3	S

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<31>	ROUGE	1,50	BF/R1	30	BF/F1	S
<58>	GRIS	0,50	BF/R1	85	B	H4
<32>	ROUGE	0,50	BF/R1	86	BF/F1	S
<57>	MARRON	1,50	BF/R1	87	V	1
<47>	ROUGE	1,00	BF/R2	30	BF/F5	S
<63>	BLANC ET NOIR	0,50	BF/R2	85	B	J4
<48>	ROUGE	0,50	BF/R2	86	BF/F5	S
<84>	blanc ET MARRON	1,00	BF/R2	87	C	*
101	ROUGE	2,50	BF/R3	30	BF/F7	
<83>	NOIR	0,50	BF/R3	85	EPM	
108	ROUGE BLANC	0,50	BF/R3	86	EP7	
102	BLEU	3,00	BF/R3	87	300	2
<37>	ROUGE	2,00	BF/R4	30	EP1	
<59>	ROUGE ET BLANC	0,50	BF/R4	85	B	J3
<60>	BLANC	0,50	BF/R4	86	EP4	
<40>	ROUGE	2,00	BF/R4	87	BF/F4	E
106	JAUNE	1,00	BF/R5	30	BF/F8	
104	BLEU	0,50	BF/R5	85	300	5
103	ORANGE	0,50	BF/R5	86	300	4
107	ROUGE	1,00	BF/R5	87	EP7	

Nom	Couleur fil	(mm²)	tenant	Voie	Aboutissant	Voie
<30>	ROUGE	1,50	BF/F1	E	EP1	
<31>	ROUGE	1,50	BF/F1	S	BF/R1	30
<32>	ROUGE	0,50	BF/F1	S	BF/R1	86
<53>	ROUGE	2,50	BF/F10	E	EP6	
<56>	ROUGE	2,50	BF/F10	S	S	2
<35>	ROUGE	1,00	BF/F2	E	EP1	
<41>	VERT	1,00	BF/F2	S	P	1
<36>	ROUGE	1,50	BF/F3	E	EP1	
<42>	ROUGE	0,75	BF/F3	S	M	16
<43>	ROUGE	0,50	BF/F3	S	B	L1
<40>	ROUGE	2,00	BF/F4	E	BF/R4	87
<46>	ROUGE	1,00	BF/F4	S	EP5	
<39>	ROUGE	1,00	BF/F5	E	EP1	
<47>	ROUGE	1,00	BF/F5	S	BF/R2	30
<48>	ROUGE	0,50	BF/F5	S	BF/R2	86
<49>	BLANC	1,40	BF/F6	E	EP4	
<51>	BLANC	0,75	BF/F6	S	M	1
<50>	BLANC	0,50	BF/F6	S	B	K4
100	ROUGE	2,50	BF/F7	F7	EP1	
101	ROUGE	2,50	BF/F7		BF/R3	30
105	JAUNE	1,00	BF/F8		300	6
106	JAUNE	1,00	BF/F8		BF/R5	30
<52>	ROUGE	2,50	BF/F9	E	EP6	
<55>	ROUGE	2,50	BF/F9	S	S	3
<38>	ROUGE	4,00	BF/RC	30	EP1	
<61>	BLEU et jaune	0,50	BF/RC	85	B	G4
<62>	BLANC	0,50	BF/RC	86	EP4	
<54>	ROUGE	4,00	BF/RC	87	EP6	

PRISE DIAGNOSTIQUE

P/C 16 VOIES 8196977-5181 NOIR
05 contacts ref 2110CI51160

VUE DE FACE

F6 F7 F8 F9 F10
F1 F2 F3 F4 F5

P/C BOITE-FUSIBLE BTD1/J10
1 CLIP MTA Réf: CT150010
2 CLIP MTA Réf: CT150030
14 CLIP MTA Réf: CT150030

BOITE FUSIBLE

MODULE P/F ET RELAIS 56 VOIES BTJ1/J61494
01 CLIP Réf: CT150030
01 CLIP Réf: CT150030-J1
de CLIP BOITIER
Vertmos MODULE DRIVE01486

ID Boîte de fusibles MTA 56020000

Cosse tubulaire 6N
+ manchon thermo Ø12.7 de long 40mm

790

Cosse batterie
+manchon 12.7 de long 40

Gaine Ø9 de long.650

cosse 6N.4 réf CR2595(S)2.5176
+manchon/bout-étanche Ø12.7Long 40mm

manchon Ø16 long 30

cosse 6N.4 réf CR2595(S)2.5176
+manchon/bout-étanche Ø12.7Long 30mm

manchon Ø16 long 30

Note

* Les éléments des côtés sont pleins (ni connecteurs).
* Les mesures des côtés sont prises au centre pour les cosses.
* Tolérance: ±5° pour les extrémités.
±10° autres les normals.

OK	CCTC N°	Variantes	Année
réal / BAO	date	Objet de la modification	Visa

Faisceau moteur

Date : 10/06/2010	
Echelle : 1/1	
Dessiné par Mathieu LE MOUANNE	
Vérifié par Jérôme Rouget	

SOCIETE DE MODELISME & BAT 41 RUE Max Urbain
Tél. 06 24 76 61 25 64 Fax. 09 2166 7692 @ 41
Site web www.sodemo.com

Sublec International